

COAXPRESS 高速撮像シリーズ



通信規格 **CoaXPress**
【通信速度 ~1250MB/秒】

解像度
(~26Mpix)

撮像速度
(~523PS)

MIL規格準拠 VICTOREMシリーズ

主な特徴

- ・ 設置しやすいコンパクトな筐体サイズ
- ・ **CameraLink**以上の解像度や**FPS**を実現
- ・ 現行モデルの置き換えに最適

本シリーズのスペック概要

- ・ 通信規格：CoaXPress- ~6
- ・ MIL規格：STD-810G (516.6、514.6)
- ・ 外形寸法：33 x 44 x 53.7mm (140g)
- ・ 動作環境温度：-30~65°C



VICTOREMシリーズの紹介

CXP カメラのメリット

- ・給電仕様：Power over CXP
- ・録画機との相性：DVRs CoaXPress

本シリーズの魅力

MIL規格準拠



コンパクトなデザインに、
耐環境性能が実装されています。

耐環境性能の実装

耐震性能 + 耐衝撃性能

コスト・バランス



2ポート仕様により、
コストを抑えながら
ハイスピード撮像を実現。

通信性能の向上

850MB/秒

CAMERALINK 80-BIT



1250MB/秒

CXP6 X 2ポート



Imaging&Science
Technologies

株式会社 アド・サイエンス

〒273-0005 千葉県船橋市本町 2-2-7 船橋本町プラザビル
Tel 047-434-2090 <https://www.ads-img.co.jp>